

# 采宝插件使用说明

## 1. 安装虚拟串口

### 1.1 安装虚拟串口


打开“虚拟串口”文件夹运行 setup.exe 进行安装




点击 OK 进入下一步




点击 Next 按钮, 进入下一步



点击 Next 进入下一步，一直点击 next，直到出现如下界面



点击 install 执行安装




点击安装执行安装




点击 Finish 运行程序

## 1.2 破解虚拟串口



点击 “Enter registration code” 进行激活




第一个输入框输入： Ahmad\_k@SCG

第二个输入框输入： 000GN1-H6Z94V-GDEXGV-XKPBY5-0ZMHBF-X78NWW


点击 “Submit Registration info” 进行激活

如果弹出这个界面，请直接点击右上角的 X 进行关闭。



## 2.设置串口


### 2.1 添加串口对:



### 2.2 查看串口的配对情况:


XP:

我的电脑，右键 -> 管理， 点击设备管理->端口




## win7:

我的电脑，右键 -> 属性，点击“设备管理”



如上图，我们可知，COM1 和 COM2 配对，COM3 和 COM4 配对。在设置串口识别时，我们需要选择一对串口进行设置。

注意: 如果按照上述的操作步骤没有看到串口, 可以先选中刚才添加的串口点击“delete All”, 删除串口, 再点击 “Add pair” 重新添加即可。



## 2.3 在 PC 采宝设置串口监听

假设 COM3 与 COM4 配对, 在进销存系统设置客显的串口为 COM3, 在 PC 采宝设置串口识别为 COM4.

